

Facturatgegevens*:	Afleveradres*:		Datum: / /
			Klantnummer:
			Uw referentie*:
Contactpersoon*:	* Veld verplicht in te vullen	Paginanummer*: /	

REFERENTIE		A	B	C	
AANTAL *					
KLEURNUMMER *					
BREEDTE (in mm) *					
HOOGTE (in mm) *					
MAATVOERING *	BLIJVENDE MAAT	☐	☐	☐	
(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	DAGMAAT	☐	☐	☐	
INSTALLATIEHOOGTE (in mm)*	*** CHILD SAFETY ***				
PLAATSING *	PLAATSING IN DE DAG	☐	☐	☐	
	PLAATSING OP DE DAG	☐	☐	☐	
KANT BEDIENING *	LINKS	☐	☐	☐	
	RECHTS	☐	☐	☐	
Niet nodig op te geven bij TD/BU: altijd bediening L+R					
GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)					
RECHTHOEK: STANDAARD <u>Koordbediening:</u> Standaard <u>Literise®:</u> Geen kant bediening opgeven. <u>Literise® en Smartcord®:</u> Onmogelijk met klemsteunen	KOORDBEDIENING	type 1101	☐	☐	☐
	SMARTCORD®	type 1100	☐	☐	☐
	LITERISE®	type 1102	☐	☐	☐
	MOTOR 24 VOLT **	type 1106	☐	☐	☐
	POWerview® type 1109	CHR (standaard)	☐	☐	☐
		EOS (vierkante bovenbak)	☐	☐	☐
	EINDLOOS KETTING type 1105	METAAL (=standaard)	☐	☐	☐
		KUNSTSTOF	☐	☐	☐
EINDLOOS KOORD	type 1103	☐	☐	☐	
RECHTHOEK: TOP DOWN/BOTTOM UP <u>Koordbediening en Smartcord®:</u> Bediening steeds gescheiden links + rechts	KOORDBEDIENING	type 1201	☐	☐	☐
	SMARTCORD®	type 1200	☐	☐	☐
	LITERISE®	type 1202	☐	☐	☐
	POWerview® CHR MOTOR 18V***	type 1209	☐	☐	☐
OPTIES Voor de modellen met zijgeleiding, gelieve de bestelbon Duette Ingespannen 2022-01 te gebruiken. Voor de modellen combi, vierhoek of driehoek, gelieve de bestelbon Duette Vrijhangend Speciale Vormen 2022-01 te gebruiken	VOORSPRONG-STEUNEN	40 mm (optie F3)	☐	☐	☐
		70 mm (optie F2)	☐	☐	☐
	KLEMSTEUNEN	WIT	☐	☐	☐
		BRUIN	☐	☐	☐
	PLAKPROFIEL (max breedte 1300mm)		☐	☐	☐
	AFWERKPROFIEL (L-profiel) (enkel bij plaatsing IDD)		☐	☐	☐
	AFDEKPROFIEL (U-profiel)		☐	☐	☐
	MONTAGEPROFIEL (max breedte 1500mm)		☐	☐	☐
	OPVULBLOKJES (referentienummer opgeven)		☐	☐	☐
	WIGJES 11°		☐	☐	☐
	VASTE SCHUIFSTANG (+ lengte opgeven in mm)		☐	☐	☐
	REGELBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm)		☐	☐	☐
AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN (kleurcode opgeven)					
OPMERKING					

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsvoorschriften worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde 'risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningsknoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra