

Facturatiegegevens*:		Afleveradres*:		Datum: / /	
Contactpersoon*:		* <u>Veld verplicht in te vullen</u>		Paginanummer*: /	
				Klantnummer:	
				Uw referentie*:	

REFERENTIE		A	B	C
AANTAL *				
KLEURNUMMER *				
LAMELTYPE *	16 MM	☐	☐	☐
	25 MM	☐	☐	☐
	25 MM MEGAVIEW®	☐	☐	☐
	35 MM	☐	☐	☐
BREEDTE (in mm) *				
HOOGTE (in mm) *				
MAATVOERING *	BLIJVENDE MAAT	☐	☐	☐
(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	DAGMAAT	☐	☐	☐
INSTALLATIEHOOGTE (in mm) *	*** CHILD SAFETY ***			
KANT BEDIENING *	LINKS TREKKEN / LINKS TUIMELEN	☐	☐	☐
(standaard = trekkoord en tuimelstang)	RECHTS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN	☐	☐	☐
(**) 16/25mm: 270mm tot 320 mm	LINKS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN	☐	☐	☐
** = gescheiden bediening	RECHTS TREKKEN / LINKS TUIMELEN	☐	☐	☐
MONOCOMMANDO	LITERISE® (25mm)	☐	☐	☐
(BB = bovenbak)	EINDLOOS KETTING	☐	☐	☐
Slingerstang: enkel ALU	Uitbrekbare bediening	☐	☐	☐
Eindloos ketting: standaard PVC	VOORKANT (16/25mm)	☐	☐	☐
	Klassieke kettingspanner	☐	☐	☐
	EINDL. KETTING VOORKANT (35mm) - BB50	☐	☐	☐
	EINDL. KOORD ZIJKANT (35mm) - BB35	☐	☐	☐
	SLINGERSTANG 45° BB25/BB35	☐	☐	☐
	AFNEEMBARE SLINGERSTANG			
	+ lengte (in mm) en aantal stangen opgeven	st	st	st
	POWerview® MOTOR 18 VOLT (enkel 16/25 mm)***	☐	☐	☐
	MOTOR 24 VOLT ** (NIET BIJ 35 MM)	☐	☐	☐
OPTIES VOOR ALLE TYPES	ZIJGELEIDING	☐	☐	☐
Naast elkaar: Enkel uitlijnen van de onderlat bij identieke hoogtes.	FIXEERBEUGELS	☐	☐	☐
	NAAST ELKAAR	☐	☐	☐
	BOVENBAK VOCHTIGE RUIMTES	☐	☐	☐
	(kleur bovenbak opgeven: 6002, 6036 of 6054)			
	ONDERLAT VOCHTIGE RUIMTES	☐	☐	☐
	(kleur onderlat opgeven: 6002, 6036 of 6054)			
OPTIES VOOR 16 / 25MM	PLAFONDSTEUNEN	☐	☐	☐
	VOORSPRONGSTEUNEN	☐	☐	☐
	KORT	☐	☐	☐
	MIDDEN	☐	☐	☐
	LANG	☐	☐	☐
	STEUNEN VOOR PVC- EN ALURAMEN	☐	☐	☐
	ZIJGELEIDINGSSTEUN VOOR PVC- EN ALURAMEN	☐	☐	☐
	OPVULBLOKJES	☐	☐	☐
	ONDERLATBEDIENING (kant tuimelstang opgeven)	☐	☐	☐
	SCHUIFSTANG (voor handgreepbediening)	☐	☐	☐
OPTIES ENKEL VOOR 25MM	LAMELLEN 25mm MET BOVENBAK 35mm	☐	☐	☐
	LADDERBAND (+kleurnummer opgeven)	☐ 10 MM/LB	☐ 10 MM/LB	☐ 10 MM/LB
OPTIES ENKEL VOOR 35MM	VOORSPRONGSTEUNEN	☐	☐	☐
	KOOFSTEUNEN	☐	☐	☐
	MONTAGEKAPPEN	☐	☐	☐
	OPTREK- EN TUIMELKOORD	☐	☐	☐
	MOTOR 230 VOLT** - BB 50	☐	☐	☐
OPMERKING				

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsnormen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde 'risico's voor kinderen door binnenomgeving, vaste raambevestiging en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***