

Facturatgegevens*:	Afleveradres*:		Datum: / /
			Klantnummer:
			Uw referentie*:
Contactpersoon*:	* Veld verplicht in te vullen	Paginanummer*: /	

REFERENTIE		A	B	C
AANTAL *				
KLEURNUMMER *				
	50 MM RECHTHOEKIG	☐	☐	☐
	70 MM RECHTHOEKIG	☐	☐	☐
BREEDTE (in mm) *				
HOOGTE (in mm) *				
MAATVOERING *	BLIJVENDE MAAT	☐	☐	☐
(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	DAGMAAT	☐	☐	☐
INSTALLATIEHOOGTE (in mm) *	*** CHILD SAFETY ***			
KANT BEDIENING *	LINKS TREKKEN / LINKS TUIMELEN	☐	☐	☐
(**) 50 mm : 370mm tot 460mm	RECHTS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN	☐	☐	☐
** = gescheiden bediening	LINKS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN	☐	☐	☐
	RECHTS TREKKEN / LINKS TUIMELEN	☐	☐	☐
MONOCOMMANDO	EINDLOOS KETTING VOORKANT	☐	☐	☐
	SLINGERSTANG 45° : ALU - WIT	☐	☐	☐
	AFNEEMB.SLINGERSTANG: ALU – WIT (lengte (in mm), kleur en aantal stangen opgeven)	/ st	/ st	/ st
	MOTOR 230 VOLT **	☐	☐	☐
	MOTOR 230 V RTS** (met interne ontvanger)	☐	☐	☐
	POWerview® 230 V (voor toebehoren: zie bestelbon 'PowerView®')	☐	☐	☐
	LITERISE®	☐	☐	☐
OPTIES	VOORSPRONGSTEUNEN	KORT ☐	☐	☐
Naast elkaar: Enkel uitlijnen van de onderlat bij identieke hoogtes.		LANG ☐	☐	☐
	KOOFSTEUNEN (REF. 160329)	☐	☐	☐
	ZWARE KOOFSTEUNEN (REF. 160313)	☐	☐	☐
	MONTAGEKAPPEN	☐	☐	☐
	XL DESIGN BOVENBAK (+ kleur opgeven)	☐	☐	☐
	KLEUR AFDEKLAMEL (bij XL design bovenbak)	☐	☐	☐
	XL DESIGN ONDERLAT	☐	☐	☐
	KOORD/TUIMELSTANG	☐	☐	☐
	HOUT ELEMENTEN (enkel bij 50 mm)	☐	☐	☐
	MEGAVIEW® (enkel bij 50 mm)	☐	☐	☐
	ZIJGELEIDING	☐	☐	☐
	NAAST ELKAAR	☐	☐	☐
	OPVULBLOKJES	☐	☐	☐
	FIXEERBEUGELS	☐	☐	☐
	LADDERBAND (+ kleurnummer opgeven)	☐ 10 MM/LB ☐ 25 MM/LB ☐ 38 MM/LB	☐ 10 MM/LB ☐ 25 MM/LB ☐ 38 MM/LB	☐ 10 MM/LB ☐ 25 MM/LB ☐ 38 MM/LB
	BOVENBAK VOOR VOCHTIGE RUIMTES (kleur bovenbak opgeven: 6002, 6036 of 6054)	☐	☐	☐
	ONDERLAT VOOR VOCHTIGE RUIMTES (kleur onderlat opgeven: 6002, 6036 of 6054)	☐	☐	☐
OPMERKING				

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsvoorschriften worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde 'risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambebediening en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra