

Facturatiegegevens*:	Afleveradres*:		Datum: / /
			Klantnummer:
			Uw referentie*:
Contactpersoon*:	* <u>Veld verplicht in te vullen</u>	Paginanummer*: /	

REFERENTIE		A	B	C
AANTAL *				
KLEURNUMMER *				
LAMELTYPE *	DUOFLEX 25 mm – 35 mm – 50 mm – 70 mm (hoogte scheiding vanaf bovenzijde opgeven)	mm/ mm	mm/ mm	mm/ mm
GEWENSTE LAMELTYPE OPGEVEN	VARIOFLEX 25 mm (hoogte scheiding vanaf bovenzijde opgeven)	☐ mm	☐ mm	☐ mm
Varioflex : bediening eindloos ketting	FRAMEFIX™ 16 mm – 25 mm (standaard met zijgeleiding) (altijd blijvende maten opgeven)	☐ mm	☐ mm	☐ mm
	TOP DOWN/BOTTOM UP 16 mm – 25 mm Altijd met zijgeleiding			
	TUIMELSCHUIF SPANVOETJES Boven en onder	☐ mm	☐ mm	☐ mm
	TUIMELSCHUIF SPANVOETJES boven	☐ mm	☐ mm	☐ mm
	TUIMELSCHUIF TRUFIT™ boven en onder	☐ mm	☐ mm	☐ mm
	TUIMELSCHUIF TRUFIT™ boven	☐ mm	☐ mm	☐ mm
	FRAMEFIX™ boven en onder	☐ mm	☐ mm	☐ mm
	FRAMEFIX™ boven	☐ mm	☐ mm	☐ mm
	DUBBELRAAMJALOEZIE 16 mm – 25 mm	☐ mm	☐ mm	☐ mm
BREEDTE (in mm) *				
HOOGTE (in mm) *				
MAATVOERING *	BLIJVENDE MAAT	☐	☐	☐
(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	DAGMAAT	☐	☐	☐
INSTALLATIEHOOGTE (in mm)*	*** CHILD SAFETY ***			
MONTAGE*	PLAATSING IN DE DAG	☐	☐	☐
	PLAATSING OP DE DAG	☐	☐	☐
KANT BEDIENING *	LINKS TREKKEN / LINKS TUIMELEN	☐	☐	☐
	RECHTS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN	☐	☐	☐
	LINKS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN	☐	☐	☐
	RECHTS TREKKEN / LINKS TUIMELEN	☐	☐	☐
BEDIENING	VARIOFLEX: KETTING			
	(bedieningszijde opgeven)			
	METAAL (standaard)	☐	☐	☐
	PVC	☐	☐	☐
OPTIES	PLAFONDSTEUNEN	☐	☐	☐
Naast elkaar: Enkel uitlijnen van de onderlat bij identieke hoogtes.				
	KORT	☐	☐	☐
	MIDDEN	☐	☐	☐
	LANG	☐	☐	☐
	STEUNEN VOOR PVC- EN ALURAMEN	☐	☐	☐
	ZIJGELEIDING	☐	☐	☐
	ZIJGELEIDINGSSTEUNEN VOOR PVC- EN ALURAMEN	☐	☐	☐
	NAAST ELKAAR	☐	☐	☐
	OPVULBLOKJES	☐	☐	☐
	FIXEERBEUGELS	☐	☐	☐
	SCHUIFSTANG (voor Topdown/Bottom up)	☐	☐	☐
OPMERKING				

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsaspecten worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambeukeling en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningsknoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***