


Facturatiegegevens*:		Afleveradres*:		Datum: / /	
Contactpersoon*:		* Veld verplicht in te vullen		Paginanummer*: /	
Klantnummer:		Uw referentie*:			

REFERENTIE		A	B	C
AANTAL *				
KLEURNUMMER *				
BREEDTE (in mm) *	Bij vierhoek: maten onderaan invullen.			
HOOGTE (in mm) *				
MAATVOERING *	BLIJVENDE MAAT	☐	☐	☐
(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	DAGMAAT	☐	☐	☐
INSTALLATIEHOOGTE *	*** CHILD SAFETY ***			
(in mm)				
PLAATSING *	PLAATSING IN DE DAG	☐	☐	☐
	PLAATSING OP DE DAG	☐	☐	☐
KANT BEDIENING *	LINKS	☐	☐	☐
Niet nodig op te geven bij COMBI: altijd bediening L+R	RECHTS	☐	☐	☐

GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)

COMBI van boven naar onder OF van onder naar boven Koordbediening: Steeds gescheiden bediening links + rechts	KOORDBEDIENING type 3301 OF 3351 ☐ 3301 ☐ 3351 ☐ 3301 ☐ 3351 ☐ 3301 ☐ 3351
	HANDGREEP type 3302 OF 3352 ☐ 3302 ☐ 3352 ☐ 3302 ☐ 3352 ☐ 3302 ☐ 3352
	KLEUR BOVEN
	KLEUR ONDER
VIERHOEK 	HANDGREEP type 3402 LINKS (model A) ☐ ☐ ☐ RECHTS (model B) ☐ ☐ ☐
	KLEINE HOOGTE (in mm)
	GROTE HOOGTE (in mm)
	BASIS (in mm)
	SCHUINE ZIJDE (in mm)
ANDERE MODELLEN	Gelieve het type te noteren + altijd een tekening bijvoegen Type Type Type
OPTIES	VOORSPRONG-STEUNEN 40 mm (optie F3) ☐ ☐ ☐ 70 mm (optie F2) ☐ ☐ ☐
	KLEMSTEUNEN boven en onder WIT ☐ ☐ ☐ BRUIN ☐ ☐ ☐
	KOORDSPANRAIL
	PLAKPROFIEL (max breedte 1300 mm)
	AFWERKPROFIEL (L-profiel) (enkel plaatsing IDD)
	AFDEKPROFIEL (U-profiel)
	MONTAGEPROFIEL (max. breedte 1500mm)
	FRAMEFIX™ (enkel bij type 3322)
	OPVULBLOKJES (referentinummer opgeven)
	WIGJES 11°
	VASTE SCHUIFSTANG (lengte opgeven in mm)
	REGELBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm)
	AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN (kleurcode opgeven)
	OPMERKING

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid. Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsvoorschriften worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningsknoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***