



Facturatiegegevens*:	Afleveradres*:		Datum: / /
			Klantnummer:
			Uw referentie*:
Contactpersoon*:	* Veld verplicht in te vullen	Paginanummer*: /	

REFERENTIE			A	B	C
AANTAL *					
KLEURNUMMER *					
BREEDTE (in mm) *	Bij vierhoek en driehoek : maten onderaan invullen.				
HOOGTE (in mm) *					
MAATVOERING * (bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	BLIJVENDE MAAT		☐	☐	☐
	DAGMAAT		☐	☐	☐
INSTALLATIEHOOGTE (in mm) *	*** CHILD SAFETY ***				
PLAATSING *	PLAATSING IN DE DAG		☐	☐	☐
	PLAATSING OP DE DAG		☐	☐	☐
KANT BEDIENING * Niet nodig op te geven bij COMBI: altijd bediening L+R	LINKS		☐	☐	☐
	RECHTS		☐	☐	☐
GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)					
COMBI van boven naar onder Koordbediening: Bediening steeds gescheiden links + rechts Toebehoren PowerView®: Zie bestelbon 'PowerView®'	KOORDBEDIENING type 1301		☐	☐	☐
	SMARTCORD® (enkel bij 32 mm) type 1300		☐	☐	☐
	LITERISE® type 1302		☐	☐	☐
	MOTOR POWERVIEW® (enkel 32 mm) type 1309		☐	☐	☐
	KLEUR BOVEN				
	KLEUR ONDER				
VIJERHOEK Koordbediening: Steeds aan de laagste zijde Model A  Model B 	KOORDBEDIENING type 1401	LINKS (model A)	☐	☐	☐
		RECHTS (model B)	☐	☐	☐
	KLEINE HOOGTE (in mm)				
	GROTE HOOGTE (in mm)				
	BASIS (in mm)				
	SCHUINE ZIJDE (in mm)				
DRIEHOEK Koordbediening: Steeds aan de hoogste zijde Model A  Model B 	KOORDBEDIENING type 1701	LINKS (model A)	☐	☐	☐
		RECHTS (model B)	☐	☐	☐
	GROTE HOOGTE (in mm)				
	BASIS (in mm)				
	SCHUINE ZIJDE (in mm)				
OPTIES Voor de modellen met zijgeleiding, gelieve de bestelbon Plissé Ingespannen Speciale Vormen 2022-01 te gebruiken.	VOORSPRONG-STEUNEN	40 mm (optie F3)	☐	☐	☐
		70 mm (optie F2)	☐	☐	☐
	KLEMSTEUNEN	WIT	☐	☐	☐
		BRUIN	☐	☐	☐
	PLAKPROFIEL (max breedte 1300mm)		☐	☐	☐
	AFWERKPROFIEL (L-profiel) (enkel bij plaatsing IDD)		☐	☐	☐
	AFDEKPROFIEL (U-profiel)		☐	☐	☐
	MONTAGEPROFIEL (max breedte 1500mm)		☐	☐	☐
	OPVULBLOKJES (referentienummer opgeven)		☐	☐	☐
	WIGJES 11°		☐	☐	☐
	VASTE SCHUIFSTANG (+ lengte opgeven in mm)		☐	☐	☐
	REGELBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm)		☐	☐	☐
	AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN (kleurcode opgeven)				
OPMERKING					

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsnormen voor producten door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningsknoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***