

FACTURATIEGEGEVENS ●	AFLEVERADRES ●	DATUM / / ●
		KLANTNUMMER ●
		UW REFERENTIE ●
CONTACTPERSOON ●	PAGINANUMMER / ●	

● ZONES VERPLICHT IN TE VULLEN			A	B	C	
REGEL-REFERENTIE						
AANTAL ●						
KLEURNUMMER ●						
BREEDTE ● in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing						
HOOGTE ● in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing						
MAATVOERING ● BLIJVENDE MAAT (BM) of DAGMAAT (DM)			☐ BM ☐ DM	☐ BM ☐ DM	☐ BM ☐ DM	
INSTALLATIEHOOGTE ● in mm *** CHILD SAFETY ***						
BEDIENINGSZIJDE ● LINKS of RECHTS						
MONTAGE ● OP DE DAG (ODD) of IN DE DAG (IDD)			☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	
ZONDER LASNAAD beperking maximale maten			☐	☐	☐	
● SYSTEEM	STEUNEN		Metaal (standaard)	☐	☐	☐
	MONTAGEPROFIEL		PVC (altijd met PVC ketting)	☐	☐	☐
	CASSETTE	OPEN		☐	☐	☐
		GESLOTEN		☐	☐	☐
● BEDIENING	KETTING		RVS (standaard)	☐	☐	☐
			KUNSTSTOF (standaard bij PVC steunen)	☐	☐	☐
	LITERISE®		enkel met montageprofiel en/of cassette	☐	☐	☐
	SOFTRAISE®		enkel met montageprofiel en/of cassette	☐	☐	☐
	POWerview® MOTOR		voor toebehoren: zie bestelbon 'PowerView®'	☐ 18V ☐ 230	☐ 18V ☐ 230 V	☐ 18V ☐ 230
	MOTOR	24V (HD M25T) (buis 31 mm - 37 mm)		☐	☐	☐
		230V bekabeld (HD M40S) (buis 50 mm - 62 mm)		☐	☐	☐
230V IO (buis 50 mm - 62 mm)		☐	☐	☐		
230V RTS (Somfy Sonnesse 40 RTS / 50 RTS) (buis 50 mm - 62 mm)		☐	☐	☐		
● ONDERLAT	ONBEKLEED (standaard) (kleur = hardware kleur)	OVAAL KLEIN (maximale breedte 2500 mm) T1	☐	☐	☐	
		OVAAL GROOT XL	☐	☐	☐	
		RECHTHOEKIG XL	☐	☐	☐	
	BEKLEED Niet bij alle stoffen mogelijk. Zie collectie overzicht p.5	OVAAL KLEIN (maximale breedte 2500 mm) T2	☐	☐	☐	
		OVAAL GROOT XL (maximale breedte 3000 mm)	☐	☐	☐	
DECORATIEF		kleurnr. opgeven (maximale breedte 2500 mm)				
CONTRAROLLEND niet mogelijk met zijgeleiding en gesloten cassette			☐	☐	☐	
DESIGN EDITION pakket met Design steunen (kleur opgeven) (maximale breedte 2500 mm)			☐	☐	☐	
KLEUR HARDWARE WIT (standaard), GRIJS/ALU of ZWART						
NAAST ELKAAR = zelfde buis/cassette/steunen en snijrichting (indien mogelijk). Gelieve te noteren met welke referentie deze positie moet worden uitgelijnd.			☐ naast ref	☐ naast ref	☐ naast ref	
LEVELLER niet bij cassette en design of PVC montagesteunen			☐	☐	☐	
INTERNE SPINDELSTOP Enkel mogelijk met buis 31 mm en 37 mm			☐	☐	☐	
DRAAI-/KIEPRAAMSTEUNEN wit - enkel met montageprofiel			☐	☐	☐	
ZIJGELEIDING Profielgeleiding is altijd met een rechthoekige onderlat	SPANKABEL		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	
	PROFIELGELEIDING 35 mm - schroeven		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	
	PROFIELGELEIDING 35 mm - plakken		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	
	PROFIELGELEIDING 64 mm - schroeven		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	
	PROFIELGELEIDING 64 mm - clips		☐ ODD	☐ ODD	☐ ODD	
	PROFIELGELEIDING 64 mm - met onderprofiel		☐ ODD	☐ ODD	☐ ODD	

Indien andere (decoratieve) opties gewenst, gelieve dit te noteren bij 'OPMERKINGEN' aub.

OPMERKINGEN	
-------------	--

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child Safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid. Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsnormen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenomgeving, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskabel zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***