

ORDERNUMMER	
(voorbehouden voor Luxaflex)	
DATUM	/ /
KLANTNUMMER	
UW REFERENTIE	

FACTURATIEGEGEVENS	AFLEVERADRES
CONTACTPERSOON	PAGINANUMMER /

● ZONES VERPLICHT IN TE VULLEN				A	B	C	
REGEL-REFERENTIE							
AANTAL							
TYPE LAMEL	52 mm PVC			☐	☐	☐	
	70 mm	ALU		☐	☐	☐	
		PVC		☐	☐	☐	
	89 mm	ALU		☐	☐	☐	
		STOF		☐	☐	☐	
	127 mm	PVC		☐	☐	☐	
		STOF		☐	☐	☐	
	PVC		☐	☐	☐		
KLEURNUMMER	Multicolour details toevoegen bij opmerkingen						
BREEDTE	in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing						
HOOGTE	bij trapezium: basisbreedte en grote hoogte						
MAATVOERING	BLIJVENDE MAAT (steunen inbegrepen)			☐	☐	☐	
	DAGMAAT			☐	☐	☐	
INSTALLATIEHOOGTE	in mm *** CHILD SAFETY ***						
BEDIENINGSZIJDE	LINKS*			☐	☐	☐	
	RECHTS*			☐	☐	☐	
*bij motorbediening: ACHTER of BOVEN de rail							
PAKKETZIJDE	LINKS			☐	☐	☐	
	RECHTS			☐	☐	☐	
	LINKS EN RECHTS (middensluiting)			☐	☐	☐	
	MIDDEN (centraal)			☐	☐	☐	
KLEUR RAIL	zwart of bruin niet bij eindloos ketting	WIT (standaard)		☐	☐	☐	
		ALU/GRIJS		☐	☐	☐	
		ZWART		☐	☐	☐	
		BRUIN		☐	☐	☐	
TYPE STEUN	CLIP VOOR PLAFONDMONTAGE (standaard)			☐	☐	☐	
	PLAFONDSTEUN MET SCHROEF			☐	☐	☐	
	VOORSPRONGSTEUN KORT (60-108mm)			☐	☐	☐	
	VOORSPRONGSTEUN MIDDEN (108-156mm)			☐	☐	☐	
	VOORSPRONGSTEUN LANG (156-204mm)			☐	☐	☐	
BEDIENING	KOORD/KETTING	type bedieningsketting en verbindingsketting	METAAL (standaard)	☐	☐	☐	
			KUNSTSTOF	☐	☐	☐	
	EINDLOOSKETTING	type bedieningsketting en verbindingsketting	METAAL	☐	☐	☐	
			KUNSTSTOF	☐	☐	☐	
	STANG	bedieningszijde nooit gelijk aan pakketzijde			☐	☐	☐
	POWerview® MOTOR 18 V	enkel bij stof voor toebehoren: zie bestelbon 'PowerView®'			☐	☐	☐
MOTOR (IQ2)	bekabeld			☐	☐	☐	
	RTS			☐	☐	☐	
OVERLAP				☐	☐	☐	
VERBINDINGSKETTING EN BODEMPLAAT							
ALU: GEEN (standaard) OF METAAL							
STOF: METAAL (standaard) OF PVC							
BODEMPLAAT: wit of zwart							
PERFORATIE PVC LAMELLEN				type + scheidingslijn vanaf onderaan opgeven			
INGELASTE BODEMPLAATJES				enkel bij stof	☐	☐	
MODEL				bij niet-standaard type steeds tekening meesturen			
TRAPEZIUM (enkel met witte PVC verbindingsketting)	TYPE (standaard koord/ketting)	TYPE 40	☐	☐	☐		
		TYPE 41	☐	☐	☐		
	KLEINE HOOGTE (in mm)						
	SCHUINE ZIJDE (in mm)						
Indien andere (decoratieve) opties gewenst, gelieve dit te noteren bij 'OPMERKINGEN' aub.							

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child Safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid. Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsvoorschriften worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenomgeving, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskordden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***

OPMERKINGEN
Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra