

ORDERNUMMER	
(voorbehouden voor Luxaflex)	
DATUM	/ /
KLANTNUMMER	
UW REFERENTIE	

FACTURATIEGEGEVENS	AFLEVERADRES
CONTACTPERSOON	PAGINANUMMER /

● ZONES VERPLICHT IN TE VULLEN				A	B	C
REGEL-REFERENTIE						
AANTAL						
TYPE LAMEL	●	52 mm PVC		☐	☐	☐
		70 mm	ALU	☐	☐	☐
			PVC	☐	☐	☐
		89 mm	ALU	☐	☐	☐
			STOF	☐	☐	☐
		127 mm	STOF	☐	☐	☐
			PVC	☐	☐	☐
		BREEDTE	●	in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing		
HOOGTE	●	hoogte vereist voor berekening maximale belasting				
MAATVOERING	●	BLIJVENDE MAAT		☐	☐	☐
		DAGMAAT		☐	☐	☐
INSTALLATIEHOOGTE	●	in mm *** CHILD SAFETY ***				
BEDIENINGSZIJDE	●	LINKS*		☐	☐	☐
		RECHTS*		☐	☐	☐
		*bij motorbediening: ACHTER of BOVEN de rail				
PAKKETZIJDE	●	LINKS		☐	☐	☐
		RECHTS		☐	☐	☐
		LINKS EN RECHTS (middensluiting)		☐	☐	☐
		MIDDEN (centraal)		☐	☐	☐
KLEUR RAIL	●	zwart of bruin niet bij eindloosketting	WIT (standaard)	☐	☐	☐
			ALU/GRIJS	☐	☐	☐
			ZWART	☐	☐	☐
			BRUIN	☐	☐	☐
TYPE STEUN	●	CLIP VOOR PLAFONDMONTAGE (standaard)		☐	☐	☐
		PLAFONDSTEUN MET SCHROEF		☐	☐	☐
		VOORSPRONGSTEUN KORT (60-108mm)		☐	☐	☐
		VOORSPRONGSTEUN MIDDEN (108-156mm)		☐	☐	☐
		VOORSPRONGSTEUN LANG (156-204mm)		☐	☐	☐
BEDIENING ●	KOORD/KETTING	type bedieningsketting en verbindingsketting	METAAL (standaard)	☐	☐	☐
			KUNSTSTOF	☐	☐	☐
	EINDLOOSKETTING	type bedieningsketting en verbindingsketting	METAAL	☐	☐	☐
			KUNSTSTOF	☐	☐	☐
	STANG	bedieningszijde nooit gelijk aan pakketzijde		☐	☐	☐
	POWerview® MOTOR 18	voor toebehoren: zie bestelbon 'PowerView®'		☐	☐	☐
MOTOR (IQ2)	bekabeld		☐	☐	☐	
	RTS		☐	☐	☐	
OVERLAP		nooit aan de bedieningszijde		☐	☐	☐

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child Safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsnormen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzamering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningsknoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste bedieningsknoorden. ***

OPMERKINGEN	
-------------	--

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra