

Facturatiegegevens*:		Afleveradres*:		Datum: / /	
				Klantnummer:	
				Uw referentie*:	
Contactpersoon*:		* Veld verplicht in te vullen		Paginanummer*: /	

REFERENTIE		A	B	C
AANTAL *				
KLEURNUMMER *				
BREEDTE (in mm) *				
HOOGTE (in mm) *				
MAATVOERING *	BLIJVENDE MAAT	☐	☐	☐
(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	DAGMAAT	☐	☐	☐
INSTALLATIEHOOGTE (in mm)*	*** CHILD SAFETY ***			
PLAATSING *	PLAATSING IN DE DAG	☐	☐	☐
	PLAATSING OP DE DAG	☐	☐	☐
KANT BEDIENING *	LINKS	☐	☐	☐
Niet nodig op te geven bij TD/BU: altijd bediening L+R	RECHTS	☐	☐	☐

GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)

RECHTHOEK van boven naar onder OF van onder naar boven	KOORDBEDIENING	type 3101 OF 3161	☐ 3101	☐ 3161	☐ 3101	☐ 3161	☐ 3101	☐ 3161
	HANDGREEP	type 3102 OF 3152	☐ 3102	☐ 3152	☐ 3102	☐ 3152	☐ 3102	☐ 3152
	EINDLOOS KETTING type 3105 OF 3165	METAAL	☐ 3105	☐ 3165	☐ 3105	☐ 3165	☐ 3105	☐ 3165
		KUNSTSTOF	☐ 3105	☐ 3165	☐ 3105	☐ 3165	☐ 3105	☐ 3165
	MOTOR 24 VOLT **	type 3106 OF 3166	☐ 3106	☐ 3166	☐ 3106	☐ 3166	☐ 3106	☐ 3166
RECHTHOEK: Top Down / Bottom Up	KOORDBEDIENING	type 3201	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RECHTHOEK: Top Down / Bottom Up zonder bovenrail	HANDGREEP	type 3242 (standaard)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	HANDGREEP	type 3242 - t (met koordspanrail)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
OPTIES TRUFIT™: Enkel bij 25 mm. Bij TruFit™ en FrameFix™ altijd blijvende maten opgeven. Voor de modellen combi, vierhoek of andere modellen, gelieve de bestelbon Duette Ingespannen Speciale Vormen 2022-01 te gebruiken	VOORSPRONG-STEUNEN	40 mm (optie F3)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		70 mm (optie F2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	KLEMSTEUNEN boven en onder	WIT	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		BRUIN	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	KOORDSPANRAIL		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	TRUFIT™ (enkel bij type 3242 – 25 mm)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	FRAMEFIX™ (enkel type 3102/3242)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	PLAKPROFIEL (max breedte 1300mm)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	AFWERKPROFIEL (L-profiel) (enkel bij plaatsing IDD)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	LIGHTLOCK S8		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	AFDEKPROFIEL (U-profiel)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	MONTAGEPROFIEL (max breedte 1500mm)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OPVULBLOKJES (referentienummer opgeven)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	WIGJES 11°		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	VASTE SCHUIFSTANG (+ lengte opgeven in mm)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	REGBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN (kleurcode opgeven)							
	OPMERKING							

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsvoorschriften worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningsknoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra