

Bestelformulier 2022-02

ROLLO XCEL SCREEN+

e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be

ORDERNUMMER

(voorbehouden voor Luxaflex)

FACTURATIEGEGEVENS ●	AFLEVERADRES ●	DATUM / / ●
		KLANTNUMMER ●
		UW REFERENTIE ●
CONTACTPERSOON ●	PAGINANUMMER / ●	

● ZONES VERPLICHT IN TE VULLEN			A	B	C
REGEL-REFERENTIE					
AANTAL ●					
KLEURNUMMER ●					
BREEDTE ● in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing					
HOOGTE ● in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing					
MAATVOERING ● BLIJVENDE MAAT (BM) of DAGMAAT (DM)			☐ BM ☐ DM	☐ BM ☐ DM	☐ BM ☐ DM
INSTALLATIEHOOGTE ● in mm *** CHILD SAFETY ***					
BEDIENINGSZIJDE ● LINKS of RECHTS					
MONTAGE ● OP DE DAG (ODD) of IN DE DAG (IDD)			☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD
ZONDER LASNAAD					
● SYSTEEM	STEUNEN	Metaal (standaard)	☐	☐	☐
		PVC (altijd met PVC ketting)	☐	☐	☐
	MONTAGEPROFIEL		☐	☐	☐
			☐	☐	☐
● BEDIENING	CASSETTE	OPEN	☐	☐	☐
		GESLOTEN	☐	☐	☐
	KETTING	RVS (standaard)	☐	☐	☐
		KUNSTSTOF (standaard bij PVC steunen)	☐	☐	☐
POWERVIEW® MOTOR		voor toebehoren: zie bestelbon 'PowerView®'	☐ 18V ☐ 230	☐ 18V ☐ 230 V	☐ 18V ☐ 230
		24V (HD M25T)	☐	☐	☐
	230V bekabeld (HD M40S)	☐	☐	☐	
● ONDERLAT	ONBEKLEED (standaard) (kleur = hardware kleur)	OVAAL KLEIN (maximale breedte 2500 mm) T1	☐	☐	☐
		OVAAL GROOT XL (maximale breedte 3000 mm)	☐	☐	☐
		RECHTHOEKIG XL	☐	☐	☐
CONTRAROLLEND			☐	☐	☐
DESIGN EDITION			☐	☐	☐
KLEUR HARDWARE					
NAAST ELKAAR			☐ naast ref	☐ naast ref	☐ naast ref
INTERNE SPIJDELSSTOP			☐	☐	☐
DRAAI-/KIEPRAAMSTEUNEN			☐	☐	☐
ZIJGELEIDING Profielgeleiding is altijd met een rechthoekige onderlat	SPANKABEL		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD
	PROFIELGELEIDING 35 mm – schroeven		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD
	PROFIELGELEIDING 35 mm – plakken		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD
	PROFIELGELEIDING 64 mm – schroeven		☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD
	PROFIELGELEIDING 64 mm – clips		☐ ODD	☐ ODD	☐ ODD
	PROFIELGELEIDING 64 mm – met onderprofiel		☐ ODD	☐ ODD	☐ ODD

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child Safety van ons product niet worden geïnstalleerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambebeding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***

Indien andere (decoratieve) opties gewenst, gelieve dit te noteren bij 'OPMERKINGEN' aub.

OPMERKINGEN	
-------------	--

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra